

Opus Maxi LED

Die Opus Maxi LED ist unsere leistungsstärkste LED-Arbeitsleuchte.

Mit 7.270 lm und der großen Abstrahlfläche bietet sie selbst für größere Arbeitsbereiche optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchte zeichnet sich vor allem durch die reduzierte Blendwirkung bei enormer Lichtausbeute aus. Ein verstellbarer Standfuß, zwei Steckdosen und ein umfangreiches Zubehörsortiment erhöhen dabei die Flexibilität der Opus Maxi LED und erweitern die möglichen Einsatzgebiete.

Die abriebfeste Zuleitung aus PUR verhindert dank der Signalfarbe Stolperfallen. So wird die Sicherheit auch außerhalb der Beleuchtungszone drastisch erhöht.



Anwendungsbeispiel: Außeneinsatz auf der Baustelle
Application example: Exterior use on a construction site



Anwendungsbeispiel: Maler
Application example: Painter

The Opus Maxi LED is our most powerful LED worklight.

With 7,270 lm and the large radiating surface, it offers perfect lighting conditions even for larger work areas. The lamp is characterized mainly by the reduced glare and enormous light output. An adjustable stand, two sockets and an extensive range of accessories increase the flexibility of the Opus Maxi LED.

Due to the signal color the abrasion-resistant PUR cable prevents tripping. So, your safety is also increased outside the lighting zone.



Die Zuleitung (PUR) in Signalfarbe verhindert Stolperfallen
The Cable (PUR) in signal color prevents tripping



Anwendungsbeispiel: NKW Reparatur
Application example: commercial vehicle repair

Zubehör (Beispiele) · Accessories (examples)

Alle Stative inkl. Klick-Fix 2018
All tripods incl. Klick-Fix 2018



Art.-Nr.
8551-00-V2
1,55-2,55 m



Art.-Nr.
8552-00-V2
1,4-3,85 m

Art.-Nr.
8553-01-V2
0,6-1,0 m



Magnethalter
Magnetic holder



Art.-Nr. 8569-00

Wandhalterhalter
Wall holder



Art.-Nr. 8557-00-V2

Opus Maxi LED

 **Starkes Licht muss nicht blenden!**
Strong light does not have to glare!

 **300 LEDs · 7.270 lm · 4.000 K · 144°**

 **75 W**

 **110 V · 220-240 V**

 **Schlagfest gemäß IK 08**
Impact resistant IK 08

 **Schutzart IP 54 (Standard)**
Protection class IP 54 (standard)

 **Netzschalter auf der Rückseite**
Power switch on the back

 **5m H07BQ-F 3Gx1,5mm² (PUR)**

 **2 Steckdosen**
2 sockets

 **505 mm x 378 mm x 165 mm**

 **Reparierbar**
Repairable



Photo: 4307520-00

Optional:  & 



Made in Germany  **IK 08** 

Überblick

- Dimm- und Bluetoothfunktion verfügbar
- Vielseitig einsetzbar
- Leistungsstarke LED-Einheit
- Homogene Ausleuchtung
- Abriebfeste Zuleitung (PUR, gelb)

Overview

- Dimming and Bluetooth function available
- Versatile applicable
- Powerful LED unit
- Uniform light output
- Signal-colored PUR cable



Artikelnummern auf Seite 15. Weitere Informationen online unter:
Article numbers on page 15. Further information online:

<http://www.rohrflux.com/produkte/opus/opus-serien-led/opus-maxi-led.html>