

Opus Standard LED

Die Opus Standard LED bietet einen äußerst hohen Gegenwert in Relation zum Preis. Mit einer Lichtleistung von 4.600 lm ist sie optimal für die Ausleuchtung mittelgroßer Bereiche geeignet. Die Blendwirkung wird mittels opaler Frontscheibe stark reduziert.

Die robuste Bauweise mit einem Gehäuse aus Zweikomponenten-Kunststoff grau/schwarz sowie der servicefreundliche Aufbau sorgen für eine lange Lebensdauer der Leuchte. Sämtliche Verschleißteile sind austauschbar und kurzfristig lieferbar.

Die abriebfeste Zuleitung aus PUR verhindert dank der Signalfarbe Stolperfallen. So wird die Sicherheit auch außerhalb der Beleuchtungszone drastisch erhöht.

The Opus Standard LED offers an extremely high value in relation to the price. With a light output of 4,600 lm, it is ideal for illuminating medium-sized areas. The glare effect is greatly reduced by means of an opal front glass.

The sturdy construction with a two-component material housing and the service-friendly design ensure a long lifetime of the light. All wear parts are interchangeable and can be delivered at short notice.

Due to the signal color the abrasion-resistant PUR cable prevents tripping. So, your safety is also increased outside the lighting zone.



Anwendungsbeispiel: Handwerk
Application example: craft



Anwendungsbeispiel: Elektriker
Application example: electrician

Zubehör (Beispiele) · Accessories (examples)

Alle Stative inkl. Klick-Fix 2018
All tripods incl. Klick-Fix 2018



Art.-Nr.
8553-00-V2
0,6-1,0 m



Art.-Nr.
8553-01-V2
0,6-1,0 m



Art.-Nr.
8551-00-V2
1,55-2,55 m



Art.-Nr.
8552-00-V2
1,4-3,85 m



Art.-Nr. 8565-00



Art.-Nr. 8557-00-V2

Opus Standard LED

Opale Scheibe für optimale Lichtverteilung
Opal front glass for perfect light distribution

136 LEDs · 4.600 lm · 4.000 K · 120°

50 W

220-240 V

Schlagfest
Impact resistant

Schutzart IP 54 (Standard)
Protection class IP 54 (standard)

5m H07BQ-F 3Gx1,5mm² (PUR)

1 Steckdose (max. 3 KW bei 230 V)
1 socket (max 3 KW at 230 V)

440 mm x 285 mm x 135 mm

Reparierbar
Repairable



Photo: 4305020-00

Made in Germany **A+** **CE**

Überblick

- Opale Scheibe für geringe Blendung
- Natürliche Lichtfarbe
- Abriebfeste Zuleitung (PUR, gelb)
- Stabile Ausführung
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Overview

- Opal front glass for low glare
- Natural light color
- Signal-colored PUR cable
- Stable construction
- Very good price / performance ratio



Artikelnummern auf Seite 15. Weitere Informationen online unter:
Article numbers on page 15. Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/opus/opus-serien-led/opus-standard-led.html>